Vorderradaufhängung — NISSAN Sunny N13 und B12

Bauart:	Einzelradabfederung mit Schraubenfedern, unterem Querlenker, hydraulischen Teles-kop-Stossdämpfem und Kurvenstabilisator
Vorderfedern	
Drahtdurchmesser:	
- 1,3 Liter, alle Modelle	11,8 mm (links), 11,7 mm (rechts)
- 1,5/1,6 Liter-Limousine, Schaltgetriebe	11,8 mm (links), 11,7 mm (rechts)
- 1,5/1,6 Liter-Limousine, Getriebeautomatik	11,9 mm (links), 11,8 mm (rechts)
- Mit E16i-Motor, Limousine	11,9 mm (links), 11,8 mm (rechts)
- Coupé, Schaltgetriebe	11,7 mm (links), 11,5 mm (rechts)
- Coupé, Getriebeautomatik	11,8 mm (links), 11,7 mm (rechts)
- Kombi	11,8 mm (links), 11,7 mm (rechts)
Wicklungsdurchmesser	130,0 mm
Ungespannte Länge:	
- 1,3 Liter, alle Modelle	343,0 mm (links), 335,5 mm (rechts)
- 1,5/1,6 Liter-Limousine, Schaltgetriebe	350,5 mm (links), 343,0 mm (rechts)
- 1,5/1,6 Liter-Limousine, Getriebeautomatik	350,5 mm (links), 343,0 mm (rechts)
- Mit E16i-Motor, Limousine	350,5 mm (links), 343,0 mm (rechts)
- Coupé, Schaltgetriebe	335,5 mm (links), 328,0 mm (rechts)
- Coupé, Getriebeautomatik	343,0 mm (links), 335,5 mm (rechts)
- Kombi	343,0 mm (links), 335,5 mm (rechts)
Farbkennzeichnung:	
- 1,3 Liter, alle Modelle	2 weisse, 1 rosa Farbstrich (links) 2 weisse, 1 rosa Farbstrich (rechts)
- 1,5/1,6 Liter-Limousine, Schaltgetriebe	Wie 1,3 Liter
- 1,5/1,6 Liter-Limousine, Getriebeautomatik	1 gelbgrüner, 1 rosa Farbstreifen (links) 2 weisse, 1 rosa Farbstreifen (rechts)
- Mit E16i-Motor, Limousine	Wie 1,5 / 1,6 Liter-Limousine
- Coupé, Schaltgetriebe	1 weisser, 1 rosa Farbstreifen (links) 1 roter, 1 rosa Farbstreifen (rechts)
- Coupè, Getriebeautomatik	2 weisse, 1 rosa Farbstreifen (links) 1 weisser, 1 rosa Farbstreifen (rechts)
- Kombi	Wie Coupé mit Getriebeautomatik
Stossdämpfer:	
Durchmesser der Kolbenstange	18,0 mm
Kolbenstangenhub	161,0 mm